



各部寸法表

(単位: mm)

EK チェーン 番号	SS 300	SS 316	SS 600	アタッチメント									アタッチメント1個 当りの付加質量 kg	
				A1, K1			SA1, SK1		A1, K1, SA1, SK1		D1, D3		A, K, SA, SK	D1, D3
				A	F	H ₁	A ₁	F ₁	O	B	Le	K		
EK 25	○	—	—	7.1	10.7	4.8	7.95	11.7	2.8	5.6	13.90	6.00	0.0003	0.0002
EK 35	○	—	—	9.5	14.3	6.4	9.5	14.7	2.8	7.9	21.60	9.52	0.0008	0.0008
EK 40	○	○	○	12.7	18.0	7.9	12.7	17.6	3.6	9.6	25.80	9.52	0.002	0.001
EK 50	○	○	○	15.9	22.9	10.3	15.9	22.6	5.2	12.8	32.30	11.91	0.003	0.002
EK 60	○	○	○	19.0	27.7	11.9	18.3	26.4	5.2	16.1	40.00	14.27	0.007	0.003
EK 80	○	○	○	25.4	35.2	15.9	24.6	34.1	6.8	19.0	52.35	19.05	0.013	0.007
EK 100	○	○	○	31.8	44.4	19.8	31.7	43.4	8.7	25.4	64.00	23.83	0.026	0.012
EK 120	○	○	○	38.1	54.9	23.0	36.5	51.6	10.5	28.6	79.10	28.58	0.044	0.020

注) 1. 継手リンクのピン形式はEK25SS～EK60SSがクリップ形、EK80SS以上が割ピン形を標準としております。

2. ステンレスローラチェーンSS400シリーズも製作いたしますのでご相談ください。